

R|A|T Holland controller en display set

Wat is nodig om uw elektrische fiets om te bouwen naar een nieuw elektronisch systeem van R|A|T Holland?

Batterij: U heeft nodig een goed werkende batterij 24 Volt , 36 Volt of 48 Volt. Deze batterij heeft een uitgang met een stekker of connector. U gebruikt alleen de + en de – draad. Let op dat in sommige gevallen de achterlicht functie niet meer werkt als u meerdere draden heeft vanuit de batterij. Gebruik alleen de plus en minus draden! Soms moet u de bestaand connector doorknippen om bij de kabels te komen.

Motor: Uw motor heeft aan het uiteinde van de motorkabel ter hoogte van uw huidige controller de connectoren van de motor, die kan uit 3 of 6 of 9 draden bestaan. In alle gevallen gebruikt u de 3 dikke draden in de kleur geel / blauw / groen. Soms moet u de bestaande connector doorknippen om bij de kabels te komen.

Alle andere componenten die op de fiets zitten gemonteerd moeten worden verwijderd: Rotatiesensor, snelheid-sensor, bekabeling van de display en de originele controller en originele display. Let op indien u dit niet doet en vervolgens oude componenten gaat toepassen op het nieuwe Controller Display setje van R|A|T Holland dan kunnen er storingen en kortsluitingen ontstaan. De garantie vervalt hierdoor.



Waar bestaat een set uit:

1. Display
2. Controller
3. Displaykabel
4. Rotatiesensor met magneetschijf
5. Snelheid sensor (niet i.c.m een analoge LED display)